

Capítol II. Seguretat i higiene a l'entorn de les obres

Article 6.

Les obres s'executaran sota la responsabilitat del titular de la llicència i la inspecció, si fos el cas, dels tècnics municipals.

Article 7.

L'horari permès per a l'execució de les obres serà de 8 a 22 hores, exclusivament durant els dies laborables. Qualsevol urgència justificada fora d'aquest horari haurà de ser expressament autoritzada per l'Alcaldia, que determinarà els límits sonors que regiran els treballs.

Article 8.

Si és necessari interrompre la circulació de vehicles, el titular demanarà autorització a la Policia Local amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per a aquesta autorització caldrà presentar prèviament còpia de la corresponent llicència municipal per a l'obra o la instal·lació.

Article 9.

Un cop iniciades, les obres no podran ser interrompudes per cap motiu, ni mantenir un mateix tram obert més d'una setmana, excepte que així ho ordeni l'Ajuntament o existeixi causa de força major plenament justificada a criteri dels serveis tècnics municipals.

Article 10.

El titular de la llicència serà el responsable d'assabentar-se de tots els serveis existents que afectin l'execució de l'obra, i de qualsevol avaria o perjudici que es pugui provocar.

Article 11.

El titular de la llicència serà el responsable igualment de la seguretat de vehicles i vianants a la via pública en l'àmbit de la seva obra. En aquest sentit, s'haurà de mantenir perfectament senyalitzada i amb il·luminació nocturna reglamentària.

Article 12.

S'hauran de col·locar plataformes d'accés suficientment resistents a totes les sortides d'habitatges, locals, garatges, o qualsevol lloc on es pugui interrompre el pas de persones o vehicles.

Article 13.

El titular de la llicència serà el responsable de mantenir neta en tot moment la part de la via pública afectada per les obres.

Article 14.

Els productes de l'excavació hauran de ser retirats immediatament de la via pública i transportats a un abocador controlat i autoritzat, excepte els que siguin d'una natura

lesa apropiada per ser utilitzats en el reblliment de la rasa.

Capítol III. Condicions tècniques d'execució

Article 15.

En tots els casos, es procurarà obrir el carrer perpendicularment o longitudinalment al sentit del vial i amb la mínima amplada possible.

Article 16.

1) Els paviments continus (asfàltics, formigó, etc.) s'hauran de tallar amb disc.
2) Els paviments discontinus (llambordes, panots, etc.) s'hauran d'aixecar de manera que quedin afectades les mínimes peces possibles.

Article 17.

En la instal·lació de nous serveis, s'haurà de respectar una distància mínima de 20 cm. entre tangents de conductes o cables, la qual s'haurà d'augmentar quan així ho reguli una reglamentació tècnica específica.

Article 18.

1) Les rases s'ompliran amb material granulat adequat, compactat al 98% de densitat respecte a l'assaig Pròctor modificat.
2) Quan es tracti de calçades s'haurà de fer una llosa de 15 cm. de formigó H-150 i deixar un mínim de 4 cm. per a la capa de trànsit, que serà d'aglomerat asfàltic, formigó H-200 o el material de la resta de la calçada.

Article 19.

Els paviments bituminosos de reposició i la junta d'aquests amb l'existent, se segellaran amb un producte adequat.

Article 20.

Sempre que per raons tècniques es cregui convenient, l'Ajuntament podrà realitzar a càrrec del titular de la llicència la reposició del paviment.

Article 21.

Una vegada acabada l'obra, el titular de la llicència ho comunicarà a l'Ajuntament per escrit, per tal que en sigui realitzada la inspecció i la recepció, que serà provisional fins que es compleixi el termini de garantia de 12 mesos i es pugui procedir a la devolució de la fiança.

Capítol IV. Infraccions i sancions

Article 22.

L'incompliment del previst en aquesta ordenança podrà donar lloc a sancions de fins a 5.000 pessetes que es tramitaran d'acord amb la normativa específica, i podran ser reiterades si en el termini d'un mes des del seu requeriment no és corregida la deficiència, sense perjudici del règim sancio-

nador previst en el vigent Reglament de disciplina urbanística.

Disposició final

Queda sense efecte qualsevol norma o acord municipal que estigui en contradicció al que estableix aquesta ordenança.

Ordenança reguladora dels guals a la via pública

Capítol I. Disposicions generals

Article 1.

Hom anomena gual, als efectes d'aquesta ordenança, la realització de qualsevol modificació de l'estructura de la vorera davant d'una finca, amb la finalitat de facilitar l'accés de vehicles al seu interior.

Article 2.

La formació, modificació o trasllat de guals està sotmesa a l'obtenció prèvia de llicència municipal, en els termes previstos en la legislació i el planejament vigents, i aquesta o altres ordenances i reglaments.

Article 3.

Les llicències s'atorgaran sense perjudici de tercers.

Article 4.

Les llicències de gual seran de duració indefinida i d'ús permanent sense limitació horària a l'entrada i sortida de vehicles.

Article 5.

Les autoritzacions seran sempre discrecionals i no crearan cap dret subjectiu.

Article 6.

El titular de la llicència serà el responsable de totes les obligacions que es derivin del seu atorgament, amb independència de la persona que pugui ser-ne l'usuari.

Article 7.

La sol·licitud haurà d'acreditar l'existència de places d'aparcament a l'interior de la finca, o d'un establiment autoritzat que exigeixi l'entrada i sortida de vehicles i disposi al seu interior d'espai lliure per a un o més vehicles.

Article 8.

No es concediran guals en edificis o finques que, per no tenir la suficient amplada de porta d'accés o per estar situats en vials que no permetin el suficient radi de gir a l'entrada, fossin causa que els vehicles obstaculitzessin la calçada per realitzar la maniobra d'accés.

Capítol II. Condicions tècniques d'execució

Article 9.

1) La modificació de la vorera per a la formació de la rampa d'accés s'haurà de li

mitar a la vorada quan es tracti d'amplada de vorera inferior a un metre.

2) En altres casos, s'admetrà afectar una franja d'una amplada màxima de 40 cm. més les peces de vorada i haurà de coincidir amb peces senceres del paviment si aquest és d'un tipus discontinu, sense provocar esgraons de cap tipus.

Article 10.

No es permet cap mena d'instal·lació d'elements mòbils o fixos que envaeixin la vorera o la calçada per a accés de vehicles.

Article 11.

La longitud mínima dels guals serà de 3 metres, sense que pugui excedir més de 1,50 metres l'amplada del portal d'accés a l'aparcament o establiment.

Article 12.

Solament s'admetrà un únic gual per a l'accés a l'aparcament interior d'una finca, sense perjudici dels que puguin ésser sol·licitats per als establiments relacionats a l'article 7.

Article 13.

Els guals s'hauran de pintar de color groc i formar una franja contínua de l'amplada de la vorada amb la longitud autoritzada a la llicència municipal.

Article 14.

La placa senyalitzadora s'haurà de col·locar en un lloc perfectament visible i mantenir-se en bon estat.

Article 15.

Quan els guals siguin destinats al pas de vehicles de més de 3 Tm. de pes total, s'haurà de formar una base de formigó H-150 de 20 cm. de gruix mínim.

Capítol III. Infraccions i sancions

Article 16.

1) Les llicències de guals podran ser anul·lades per no conservar en perfecte estat el paviment o la pintura, per un ús indegut, per circumstàncies relatives a la circulació del sector o per l'incompliment de qualsevol obligació imposada en aquesta ordenança.

2) En cas d'anul·lació de la llicència, el titular té l'obligació de refer la vorera al seu estat original.

Article 17.

L'incompliment del que preveu aquesta ordenança podrà donar lloc a sancions de fins a 5.000 pessetes, que es tramitaran d'acord amb la normativa específica, i podran ser reiterades si en el termini d'un mes des del seu requeriment no és corregida la deficiència, sense perjudici del règim sancionador previst en el vigent Reglament de disciplina urbanística.

Disposició final

Queda sense efecte qualsevol norma o acord municipal que estigui en contradicció amb el que estableix aquesta ordenança.

Ordenança reguladora dels rètols, els tendals, les marquesines i els altres elements publicitaris

Capítol I. Disposicions generals

Article 1.

1) Es considera rètol, als efectes d'aquesta ordenança, qualsevol inscripció visible des de la via pública, que assenyala l'entrada d'un establiment o una informació de caràcter permanent.

2) Es considera tendal tot element realitzat amb materials lleugers, no rígids i fàcilment desmuntables, visible des de la via pública i que serveixi per fer ombra o protegir de la pluja.

3) Es considera marquesina tota coberta en volada, lleugera i realitzada amb elements rígids, que es col·loca damunt una porta per resguardar de la pluja.

4) Es considera teixit històric l'àmbit inclòs amb aquesta denominació en el planejament urbanístic vigent, així com els edificis de «les Voltes», situats a l'avinguda del mateix nom.

Article 2.

1) La instal·lació de rètols, marquesines, tendals i altres elements publicitaris visibles des de la via pública està sotmesa a l'obtenció prèvia de llicència municipal, en els termes previstos en la legislació urbanística, el planejament vigent i aquesta o altres ordenances i reglaments.

2) No serà necessària la sol·licitud de llicència quan es tracti de rètols aplacats, no lluminosos, de mesures inferiors o iguals a 40x40 cm.

Article 3.

La llicència es concedirà sense perjudici de tercers.

Article 4.

El termini d'execució de la instal·lació serà de 6 mesos, si bé podrà autoritzar-se una única pròrroga per 3 mesos més sempre que se sol·liciti abans de l'acabament del permís inicial.

Article 5.

La instal·lació s'executarà sota la responsabilitat del titular de la llicència i la inspecció, si escau, dels serveis tècnics municipals.

Article 6.

No es permet cap suport publicitari en les zones regulades com de protecció paisatgística pel planejament vigent.

Article 7.

No es permet cap suport publicitari que per la seva situació, forma, color, dibuix, inscripcions o il·luminació, pugui ser confós amb senyals de circulació, que impedeixi la visibilitat de vianants o conductors, que perjudiqui la seguretat del trànsit, o que dificulti la contemplació dels espais i edificis d'interès.

Article 8.

En les façanes dels edificis solament es permeten rètols que mantinguin un pas lliure de 2,20 metres sobre la vorera, amb una volada màxima d'un metre des del pla de la façana, sense que ultrapassi el 80% de l'amplada de la vorera, i amb una alçada màxima de rètol de 3 metres.

Article 9.

Sobre el coronament dels edificis, solament es permeten rètols compostos de lletres separades, amb una alçada no superior a 1,50 metres ni a la dècima part de l'alçada reguladora màxima de l'edificació.

Article 10.

1) Els tendals i marquesines s'han de situar a una alçada mínima de 2,20 metres de la vorera i no poden tenir una volada de més d'1,50 metres, ni més del 80% de l'amplada de la vorera.

2) Quan es tracti de tendals sobre les obertures de les plantes pis, s'autoritzarà un únic tipus, color, material i textura per a tot l'edifici.

Article 11.

Les vitrines i aparadors no podran ultrapassar més de 10 cm. de la línia de façana ni la dècima part de l'amplada de la vorera.

Article 12.

Als solars degudament tancats, s'autoritzarà únicament la col·locació de publicitat amb una alçada màxima de 3 metres per damunt de la tanca, sense ocupar més del 80% de la longitud de la façana o de la mitgera del solar.

Article 13.

A més de l'especificat als articles anteriors, solament es permetrà la col·locació de propaganda en les cartelleres reservades o autoritzades, o bé en forma de banderoles temporals subjectades als fanals, en qualsevol cas amb l'autorització prèvia municipal.

Capítol II. Disposicions especials per al teixit històric

Article 14.

1) Els rètols, a més de complir el que s'especifica als articles anteriors, s'hauran de situar preferentment dins dels buits de la